Opis parametrów (załączniki 4)

a. **Wymagania minimalne monitora** interaktywnego:		
Panel LED 65"	tak	nie
Proporcje obrazu 16:9,	tak	nie
Obszar wyświetlania około 1428,5x 803,5mm,	tak	nie
Tryb wyświetlania 16:9 (proporcja obrazu)	tak	nie
Rozdzielczość 3840x2160,	tak	nie
Ekran -szyba hartowana 4mm ,	tak	nie
Kąt widzenia 178°,	tak	nie
Żywotność panelu (matrycy) co najmniej 50 000 h,	tak	nie
Czas reakcji 8 ms i mniejszy,	tak	nie
6 punktów dotyku	tak	nie
Głośniki co najmniej 2x15W	tak	nie
Technologia dotyku IR (podczerwień),	tak	nie
Gniazda co najmniej :1 x USB 2.0 typu B dedykowane, 1 x audio mini jack 3,5mm wyjściowe, 1 x RJ45 (Ethernet),1 x RS232 do zarządzania urządzeniem,1 x audio mini jack 3,5mm wejściowe, 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejściowe, 1 x HDMI wyjściowe, 2 x HDMI wejściowe zgodne ze standardem HDMI 2.0, 2 porty USB na przodzie monitora, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0	tak	nie
WIFi	tak	nie
Wbudowany Android co najmniej 7.0 lub niższy z możliwością uaktualnienia	tak	nie
Co najmniej 2Gb RAM	tak	nie
Procesor minimum 2 rdzeniowy	tak	nie
Rozdzielczość video co najmniej FullHD	tak	nie
Co najmniej 8 GB pamięci podręcznej	tak	nie
Bluetooth min. 4.0 lub do aktualizacji	tak	nie
Wsparcie dla przeglądarek HTML 5	tak	nie

b. **Wymagania minimalne modułu dotyku**:		
Obiekty odczytu: palec, wskaźnik lub inny nieprzeźroczysty;	tak	nie
Dokładność dotyku nie mniejsza niż 1 mm;	tak	nie
Ciągły czas reakcji mniejszy niż 15 ms;	tak	nie
Punkty dotyku- co najmniej 10 punktów dotyku;	tak	nie
Wielodotyk;	tak	nie
Udostępnianie ekranu: Windows, Android,	tak	nie
Rozdzielczość dotyku : minimum 32760x32760	tak	nie

…….

Podpis i pieczęć oferenta